

※KDDIからレンタル提供される機器の仕様は予告なく変更になる場合があります

光回線終端装置 (ONU)

製造元	住友電工ネットワークス(株)
品名	H02NU3
本体サイズ(mm)	W120 X D40 X H155
重量	約300g
動作周囲温度	0～45℃
動作周囲湿度	5～80%
消費電力	5W以下
同梱物	LANケーブル(RJ-45、ストレート、1m) ×1本



注意)実際に設置される機種と異なる場合があります。

ホームゲートウェイ(HGW)

製造元	NECアクセステクニカ株
品名	Aterm BL190HW
本体サイズ(mm)	W42 X D167 X H205
重量	約500g
動作周囲温度	0～45℃
動作周囲湿度	10～90%
消費電力	約20W(省エネモード起動中:約10W)
同梱物	LANケーブル(RJ-45、ストレート、2 m) × 1本、電話ケーブル(RJ-11、2 m) × 1本、



ホームゲートウェイ(HGW)

製造元	NECアクセステクニカ株
品名	Aterm BL170HV
本体サイズ(mm)	W35 X D175 X H225
重量	650g
動作周囲温度	0～45℃
動作周囲湿度	10～90%
消費電力	14W
同梱物	LANケーブル(RJ-45、ストレート、2 m) × 1本、電話ケーブル(RJ-11、2 m) × 1本、



(2008年10月現在)

※KDDIからレンタル提供される機器の仕様は予告なく変更になる場合があります

セットトップボックス (STB)

レンタル元	KDDI(株)
品番	ST1001
本体サイズ(mm)	W280 X D210 X H47
重量	1,200g
動作周囲温度	5～35℃
動作周囲湿度	35～80%
消費電力	10W
映像端子	ライン(ピンジャック)、S映像端子
音声端子	ライン(ピンジャック)
同梱物	LANケーブル (RJ-45、ストレート、5 m) × 1本、AVケーブル × 1本、S映像コード × 1本、リモコン × 1個



(2008年10月現在)